



Produktový technický list – skříně pro podlahové vytápění

Technické parametry:

Oblast použití: pro rozdělovače podlahového vytápění typu HKV-D

Materiál: lakovaný plech, barva bílá RAL 9016

Výška nástěnná varianta AP: 640 mm, hloubka 130 mm

Výška podomítková varianta UP: stavitelná 705 až 805 mm, hloubka stavitelná 110 – 150 mm

Velikosti (počet okr.)	šířka skříně	Velikost (počet okr.)	otvor ve zdi	šířka skříně
AP 2-3 nástěnná	450 mm	UP 2-3 instalace do zdi	495 mm	450 mm
AP 4-5 nástěnná	530 mm	UP 4-5 instalace do zdi	575 mm	530 mm
AP 6-7 nástěnná	680 mm	UP 6-7 instalace do zdi	725 mm	680 mm
AP 8-11 nástěnná	830 mm	UP 8-11 instalace do zdi	875 mm	830 mm
AP 12 nástěnná	1030 mm	UP 12 instalace do zdi	1075 mm	1030 mm
AP 15 nástěnná	1130 mm	UP 15 instalace do zdi	1200 mm	1130 mm

Doporučené velikosti skříní při použité rozdělovače s mísicí sadou

počet vývodů rozdělovače	označení skříně	šířka skříně
HKV-D 2 okr.	UP (AP) 4-5	530 mm
HKV-D 3 okr.	UP (AP) 6-7	680 mm
HKV-D 4 okr.	UP (AP) 6-7	680 mm
HKV-D 5 okr.	UP (AP) 8-11	830 mm
HKV-D 6 okr.	UP (AP) 8-11	830 mm
HKV-D 7 okr.	UP (AP) 12	1030 mm
HKV-D 8 okr.	UP (AP) 12	1030 mm
HKV-D 9 okr.	UP (AP) 12	1030 mm
HKV-D 10 okr.	UP (AP) 12	1030 mm
HKV-D 11 okr.	UP (AP) 12	1030 mm
HKV-D 12 okr.	UP (AP) 15	1130 mm